

Swissphone BOSS 900

Der digitale POWER-Pager für den täglichen Einsatz



Wichtigste Leistungsmerkmale in Kürze

- > Über 4 Monate Standbyzeit im ECO-Mode
- > 3-zeiliges, beleuchtetes LC-Display mit Großschrift
- > Einfachste 3-Tasten-Bedienung
- > Ton- und Vibrationsalarm
- > Schutzgrad IP52, mit Schutztasche erreicht der DE900 IP54
- > Unterstützt Express-Alarm®

» Der BOSS 900 wurde speziell nach den Anforderungen unserer Kunden entwickelt. Dank kontrastreichem Display, enormer Standbyzeit, seiner idealen Grösse und Robustheit ist der BOSS 900 das optimale Alarmierungsgerät für jede Sicherheitsorganisation.

» Seine einfache Drei-Tasten-Bedienung in Kombination mit der übersichtlichen Menüführung erlauben auch im Alarmierungsfall eine sichere Bedienung. Die Alarmierung erfolgt wahlweise laut oder mit Vibrationsalarm. Prioritätsrufe werden unabhängig davon immer laut ausgelöst.

» Dank dem neu entwickelten ECO-Mode sind Betriebszeiten von über vier Monaten problemlos möglich. Der BOSS 900 wird im Ruhezustand in einen Schlafmodus gesetzt und das Display ausgeschaltet. Das Empfangssystem bleibt natürlich weiterhin aktiv.



www.swissphone.de



SWISSPHONE

BOSS 900

Leistungsmerkmale	Technische Daten
Frequenzbereich (weitere Frequenzen auf Anfrage)	VHF 4-m-Band 81 - 88 MHz, 81- 88 MHz VHF 2-m-Band 138 - 174 MHz UHF 70-cm-Band 430 - 470 MHz, 430-470 MHz
Kanalabstand	12.5 / 20/25 kHz
Anrufempfindlichkeit*: bei 512 Bit/s bei 1200 Bit/s bei 2400 Bit/s *typische Werte im 2-Meter-OB (beste Position am Salzmann)	3.0 µV/m 3.5 µV/m 4.0 µV/m
Frequenzaufbereitung	Quarz (1 Kanal)
Zulassungen	ETSI EN 300 390, TR-BOS DME II 15/03
Erfüllte Normen	EN 60068-2-27 (Schock) EN 60068-2-6 (Schwingbeanspruchung) EN 60068-2-32 (Falltest) EN 60529:1991 + A1:2000 IP52* *IP54 nur mit Verwendung der Ledertasche (als Zubehör erhältlich)
Anzahl Rufadressen	- 8 Hauptadressen (RIC) mit je 4 Subadressen, frameunabhängig
Display	- 3 Zeilen à 16 Zeichen - 5 mm Grossschrift
Alarmierung	- Lautstärke > 85 dB(A) in 30 cm - Vibrationsalarm
Meldungen	- Bis zu 15 Einzelmeldungen mit je 240 Zeichen speicherbar mit Adresse, Uhrzeit, Datum - 32 Fixtexte mit je 32 Zeichen programmierbar
Powermanagement	- Handelsüblicher Batterietyp, Grösse AA - Betriebszeiten (normal/ECO-Mode): Alkaline-Batterie (1.5 V) 2000/3000 Std. NiMH-Akku (1.2 V/2500 mAh) 1300/1700 Std.
Temperaturbereich	- 20° C bis + 55° C
Abmessungen (H x B x T)	79 x 53 x 24 mm
Gewicht (inkl. Batterie)	98 g
Optionen	- Unterstützt Express-Alarm®
Zubehör	- Diverse Ladegeräte - Programmiergeräte mit windowsbasierter Software - Klippholster - Ledertragtasche, Sicherheitskette

Änderungen vorbehalten

Weiterführende Informationen unter: www.swissphone.de



Express-Alarm®

Mit dem von Swissphone patentierten Express-Alarm® werden die Rufadressen der Einsatzgruppen zusammengefasst und mit dem Alarmierungstext verknüpft. Dadurch reduziert sich die Datenmenge, was eine Verkürzung der Alarmaus-sendung um ein Vielfaches gegenüber der bisherigen Standard-Alarmierung zur Folge hat.



Swissphone Telecommunications GmbH
Industriestr. 51
D-79194 Gundelfingen
Tel: +49 761 59 05 0
Fax: +49 761 59 05 100
www.swissphone.de

Nachrichtentechnik Emmerl GmbH
GewerbesträÙe 14
84570 Polling
Tel.: 08633/8982-20
E-Mail: bos@emmerl.de
Internet: www.emmerl.de