s.QUAD Voice

Der analoge s.QUAD

Der neue analoge Swissphone s.QUAD-Pager überzeugt mit topmodernem und funktionalem Design und einzigartigen Leistungsmerkmalen. Im Mittelpunkt stehen der sichere Meldungsempfang, die gewohnt intuitive Bedienung sowie die laute Alarmierung der Einsatzkraft. Der s.QUAD Voice ist zudem robust, staub- und wasserdicht und bietet einen sehr hohen Tragekomfort. Mit einer Empfangsempfindlichkeit von 2.5 µV/m ist er der Beste seiner Klasse.

WPLL

eco mode

Die wichtigsten Leistungsmerkmale

- hervorragende Empfangsleistung mit 2.5 µV/m
- programmierbare Frequenz im gesamten Frequenzband (bis zu 10 MHz)
- 64 Rufadressen
- 64 Wahl- bzw. Schaltprofile möglich
- Alarmierungslautstärke > 95 dB(A) in 30 cm
- mehrfarbige Alarmierungs-LED
- 5-stufige Anzeige der Signalstärke (RSSI)
- äusserst robust (2-m-Falltest), staub- und wasserdicht
- Option: Mehrkanal, Scanner

s.QUAD Voice

	Leistungsmerkmale	Technische Daten
Normen, Zulassungen und Umweltbedingungen	Erfüllte Normen	EN 60068-2-27 (Schock) EN 60068-2-6 (Schwingbeanspruchung) EN 60068-2-32 (Falltest aus 2 Metern Höhe) EN 60529:1991 + A1 : 2000 IP67
	Zulassungen	ETSI EN 300 296, TR-BOS ME I (in Zulassung)
	Temperaturbereich	-20 °C bis +55 °C
Haupteigenschaften	Frequenzbereiche (weitere Frequenzen auf Anfrage)	VHF 4-m-Band 84.015-87.255 MHz VHF 2-m-Band 138-146/146-155/155-164/164-174 MHz UHF 70-cm-Band 430-450/450-470 MHz
	Frequenzaufbereitung	PLL, Frequenz mit Programmiersoftware im gesamten Frequenzbereich einstellbar (WPLL)
	Kanalabstand	12.5, 20/25 kHz | Ka 347 OB bis Ka 509 OB
	Anrufempfindlichkeit* * typische Werte im 2-Meter-Band (beste Position am Salzmann)	2.5 µV/m
	Anzeige Signalstärke (RSSI)	Fünfstufige Anzeige der Signalstärke am aktuellen Standort: je mehr Balken, desto stärker ist das Signal
	Rufadressen	• 64 Adressen • 64 Adress-Namen mit 8 Zeichen
	Alarmierung	• Lautstärke > 95 dB(A) in 30 cm • Audio-Alarmtöne • Vibrationsalarm • mehrfarbige Alarm-LED, 7 Farben individuell programmierbar • bis zu 64 Benutzerprofile bzw. schaltbare Adressen
	Meldungen/Durchsagen	• bis zu 16 Minuten Sprachspeicher • 64 Fixtexte mit je 32 Zeichen speicherbar • bis zu 2 zusätzliche Meldungsordner
	Option	• Mehrkanal (64), Scanner
Display und Gehäuse	Display	• vollgrafisches Graustufendisplay mit hoher Auflösung (146 x 128 Pixel, 106 DPI) • weisse Hintergrundbeleuchtung • vertikale und horizontale Menüführung (programmierbar)
	Abmessungen (H x B x T)	81 x 64 x 22 mm
	Gewicht (inkl. Batterie)	108 g
Verbindungsmöglichkeiten	Funk	• BLE (Bluetooth Low Energie) integriert • RFID-Chip (Protokoll: EPCglobal Class1 Gen2)
Powermanagement	Batterietyp	NiMHplus-Akku oder Alkaline-Batterie (Standard AA Batterie)
	Betriebszeiten (eco mode)	• Alkaline-Batterie (1.5 V): 180 h • NiMHplus-Akku (1.2 V/2000mAh): 180 h
	Akkuladezeit	4 Stunden
Zubehör	Programmiergeräte	Programmierschale mit windowsbasierter Programmiersoftware
	Ladegerät	Ladegerät mit Relais und Antennenbuchse
	Traghilfen	Klippholster (inklusive), Ledertragtasche, Sicherheitskette

Änderungen vorbehalten

Ihr Servicepartner:

Nachrichtentechnik Emmerl GmbH
Gewerbestraße 14
D-84570 Polling

Internet: www.squad.info
E-Mail: bos@emmerl.de
Tel.: +49 8633 8982-20

DE-D 09/2016 v3 BIK

SWISSPHONE

Swissphone Wireless AG
Fälmisstrasse 21
CH-8833 Samstagern
Tel.: +41 44 786 77 70
Fax: +41 44 786 77 71
E-Mail: info@swissphone.com

Swissphone Telecommunications GmbH
Industriestraße 51
D-79194 Gundelfingen
Tel.: +49 761 59 05 0
Fax: +49 761 59 05 100
E-Mail: vertrieb@swissphone.de

Swissphone Austria GmbH
Dresdnerstraße 68
A-1200 Wien
Tel.: +43 1 493 13 41
Fax: +43 1 493 13 41 17
E-Mail: office@swissphone.at

RoHS 2002/95/EC